



## Dach kryty dachówką | system wsuwany side-fix

System wsuwany z montowanymi pionowo modułami do dachów pokrytych dachówką



### Sprawdzone i atrakcyjne

- możliwy montaż modułów w ułożeniu poziomym i pionowym
- boczny montaż szyn z łatwo dostępnym i widocznym miejscem montażu
- Szyna montażowa typu C-N może być równocześnie kanałem kablowym

### Warianty produktów


- możliwość wykorzystania zarówno szyn typu C jak i szyn typu C-N jako szyn nośnych

### Zalety

- Szybki montaż haka dachowego przez wklknięcie
- bardzo estetyczny wygląd instalacji oraz szybki montaż dzięki systemowi szyn wsuwanych
- Hak dachowy do dużego pokrycia dachówek do ok. 11 cm
- Pływające i beznaprężeniowe ułożenie modułów
- Wewnętrzny łącznik dla maksymalnej swobody



Pozycja haku na krokwi



Łącznik szyny wsuwanej



Zakończenie szyny wsuwanej i szyny C-N




rys. Oznaczenie

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>szyna montażowa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• w kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich wysokości ramy modułu</li><li>• Pływające i beznaprężeniowe ułożenie modułów</li></ul> |
| 2 | <b>ogranicznik krawędzi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwanej</li><li>• brak możliwości wysunięcia się modułów</li></ul>                        |
| 3 | <b>Szyna C-N</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• dostępne w różnych grubościach</li><li>• możliwe chodzenie po szynie podczas montażu</li></ul>   |
| 4 | <b>Łączniki krzyżowe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• stabilne i pewne połączenie</li><li>• w pełni prefabrykowane i przygotowane elementy montażowe</li></ul>                         |
| 5 | <b>Hak dachowy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Szybki montaż haka dachowego przez kliknięcie</li><li>• Wysoka stabilność dzięki centralnemu przeniesieniu obciążeń</li></ul>          |
| 6 | <b>Śruby mocujące do haków dachowych</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• dopuszczone przez nadzór budowlany</li><li>• dostępne średnice Ø 6 / 8 mm oraz różne długości</li></ul>          |



Łącznik szyny C-N 37



Szyna C-N jako kanał kablowy

Video



novotegra GmbH  
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland  
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com  
www.novotegra.com

Pomyłki i zmiany zastrzeżone.  
Stan na: kwiecień: April 2021 / TP