



## Majavanhöntäkatto | Kiinnitetty järjestelmä top-fix

Yksikerroksinen kiinnitysjärjestelmä syrjittäin asennetuilla moduuleilla



### Ratkaisu majavanhöntätiiliä varten


- Eri järjestelmissä käytettävät rakenneosat
- Keskitetty kuorman jakautuminen
- Ristikiskoliitoksilla myös moduulien poikittainen asennus mahdollinen
- 2 liitintä kaikille kehyskorkeuksille, musta eloksoitu tai paljas

### Tuoteversiot


- Kattokoukku flex pienempiä kuormia tai 40 mm:n kattoruoteita varten
- Kaksoiskattokoukku äärimmäisiin kuormituksiin
- Kiskot ja liittimet saatavilla värissä musta eloksoitu tai paljas

### ETUSI


- Kolmeen suuntaan säädettävä kattokoukku epätasaisten kattojen tasaamiseen, eripaksuisia ja -levyisiä tiiliä varten
- Majavanhännän mallisia peltitiiliä ei tarvita
- Erittäin kapea tiililäpivienti
- C-kisko toimii samanaikaisesti kaapelikanavana




Sangan sijainti majavanhöntäkattteen yhteydessä



Kiskoliitin C47 S profiilikammioihin



Suojustus laitteiston reunassa




## Kuva Nimitys

- 1 Keski- ja päätyliittimet
  - 30-42 mm:n ja 43-52 mm:n paneelikehyksiin
  - helppo asentaa lukitustoiminnon ansiosta
- 2 C-kisko
  - Saatavilla eripaksuisina ja -pituisina
  - Kestävät päälle astumisen asennuksen yhteydessä
- 3 Suojus
  - visuaalisesti siistit kiskon päädyt
  - UV-valon- ja säänkestävä
- 4 Kattokoukkusarja
  - Säädetävissä kolmella akselilla täydellisen laitteiston mahdollistamiseksi
  - Valinnaisesti suurille (ZD) tai pienemmille (flex) kuormille
- 5 Kattokoukun kiinnitysruuvi
  - Rakennusvalvonnan hyväksymä
  - Saatavilla koossa Ø 6/8 mm ja eripituisina



Kattokoukku flex pienempiä kuormia varten



C-kiskon versiot

Asennusvideo



novotegra GmbH  
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland  
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com  
www.novotegra.com

Virheet ja muutokset ovat mahdollisia.  
Versio: Tammikuu 2021 / TP