

Ziegeldach




+ Effiziente Seitenmontage mit Klemm- und Einlegesystem

- Auch nach Verschraubung noch verstellbarer Dachhaken zum Ausgleich von unebenen Dächern, für unterschiedliche Ziegelstärken und -formen
- Schnelle Montage dank Klick-Technik
- C-N-Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal
- Quer- und Fallschienenmontage mit den gleichen Komponenten möglich




Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Schrägdach
Dachkonstruktion	Sparrendach
Sparrenbreite	Ab 36 mm
Dachneigung	0 – 60°
Dacheindeckung	Betondachsteine, Falzziegel
Ziegelüberdeckung	Bis zu 110 mm
Dachbefestigung	Dachhaken
Modulausrichtung	Hochkant
Modulbefestigung	Klemmsystem/Einlegesystem
Modulabmessungen	Länge: nicht begrenzt Breite: bis zu 1340 mm
Modulfeldgröße	Bis zu 13 m
Verstellbereich Grundprofil	Ab 45 mm
Verstellbereich Schienenanbindung	20 mm / 26 mm
Blitzschutz	Ja
Potentialausgleich	Ja
Korrosionsklasse	C4
Brandverhalten	A1
Garantie	12 Jahre

System Aufbau	
Dachbefestigung	 Dachhaken 
Montageschiene	 C-N-Schienen ● schwarz & blank
Modulbefestigung	 Klemm- oder Einlegesystem ● schwarz & blank



Falzziegel



Flachziegel