

Ziegeldach




+ Direktmontage mit Klemm- und Einlegesystem

- 3-fach verstellbarer Dachhaken zum Ausgleich von unebenen Dächern, für unterschiedliche Ziegelstärken und -formen
- Zentrische Lasteinleitung
- Schmale Ziegeldurchführung, minimale Ziegelsbearbeitung
- Große Auskragung des Grundprofils auf Sparren möglich ohne zusätzliches seitliches Unterfüttern
- Quer- und Fallschienenmontage mit den gleichen Komponenten möglich




Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Schrägdach
Dachkonstruktion	Sparrendach
Sparrenbreite	Ab 36 mm
Dachneigung	0 – 60°
Dacheindeckung	Betondachsteine, Falzziegel, Biberschwanzziegel
Ziegelüberdeckung	95 – 135 mm
Dachbefestigung	Dachhaken
Modulausrichtung	Hochkant und quer
Modulbefestigung	Klemmsystem/ Einlegesystem
Modulabmessungen	Länge: nicht begrenzt Breite: bis zu 1340 mm
Modulfeldgröße	Bis zu 40 m (mit Loslager)
Verstellbereich Grundprofil	43 – 49 mm / 57 – 63 mm
Verstellbereich Schienenanbindung	35 mm
Blitzschutz	Ja
Potentialausgleich	Ja
Korrosionsklasse	C4
Brandverhalten	A1
Garantie	12 Jahre


System Aufbau	
Dachbefestigung	 Dachhaken top-fix
Montageschiene	 C-Schiene schwarz & blank
Modulbefestigung	 Klemm- oder Einlegesystem schwarz & blank



Falzziegel



Biberschwanz



Flachziegel