

Metallschindeln für Schiefer- und Bitumenschindeldächer




+ Abdichtungslösung für Stockschraben bei Dächern mit Schindeleindeckung

- Für Bitumen-/Faserzementschindeln und Schiefereindeckungen geeignet
- Ohne Entfernen der vorhandenen Eindeckung montierbar
- Für Doppel – und Einfachdeckung
- Dichtung oberhalb wasserführender Ebene
- Großflächige Abdeckung schützt die Dachdurchdringung vor Wasser
- In den gängigsten Größen erhältlich
- Kombinierbar mit M10 und M12 Stockschraben




Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Schrägdach
Dachkonstruktion	Sparren/Pfetten
Sparrenbreite	70 mm (M10)/84 mm (M12)
Dachneigung	0 – 60°
Dacheindeckung	Bitumen-/Faserzementschindeln und Schiefereindeckungen
Dachbefestigung	Stockschraube
Modulausrichtung	Hochkant und quer
Modulbefestigung	Klemmsystem/Einlegesystem
Modulabmessungen	Länge: nicht begrenzt Breite: bis zu 1340 mm
Modulfeldgröße	Bis zu 40 m (mit Loslager)
Blitzschutz	Ja
Potentialausgleich	Ja
Korrosionsklasse	C4
Brandverhalten	A1
Garantie	12 Jahre

System Aufbau	
Dachbefestigung	 Stockschrauben
Montageschiene	 C-Schienen  schwarz & blank
Modulbefestigung	 Klemm- oder Einlegesystem  schwarz & blank



Schieferschindel



Bitumenschindel